



## Havoline Extra 10W-40

### Användningsområde

Havoline Extra är en semisyntetisk motorolja med mycket hög prestanda för användning i personbilar, lätta lastbilar och motorcykla, bensin- eller dieseldrivnasmörjning vid både låga och höga temperaturer, samt med/utan turbo och katalysator.

Havoline Extra är en högpresterande motorolja som ger möjlighet till längre serviceintervall.

Havoline Extra är lämplig för många motorcyklar där SAE 10W-40 rekommenderas och då motoroljan även smörjer koppling samt växellåda.

### Egenskaper

Havoline Extra är baserad på semi-syntetisk basolja och tillsater med avancerad teknologi för att garantera god möjlighet till länge bytesintervall.

Havoline Extra:s teknologi ger en renare motor och det bästa skyddet mot slam, oxidation och slitage en motorolja kan erbjuda din bil.

### Godkännaden och specifikationer

- API SL/CF
- ACEA A3 / B3 / B4
- MB 229.1
- VW 505.00

### Egenskaper

Densitet vid 15 °C :

Enhet

kg/m<sup>3</sup>

Typiska analysdata \*

873

Flampunkt :

°C

224

Viskositet vid 40°C :

mm<sup>2</sup>/s (cSt)

100

Viskositet vid 100°C :

mm<sup>2</sup>/s (cSt)

14,6

\* Med typiska analysdata menas vilka normala analyserade värden produkten har under en längre tidsperiod.

**Artikelkod:** 04005 **Utgåvedatum:** 2008-03-05 **Upplysningar telefonnr:** 020-450 450

**Texaco smörjmedel marknadsförs i Sverige av Preem Petroleum AB**



**Bilaga (länk):** SAE Viskositetsgrader för Motoroljor enligt SAE J300.doc