



Havoline Premium 15W-40

Användningsområde

Havoline Premium15W-40 är en motorolja av hög kvalitet för bensen och dieseldrivna personbilar och lätta lastbilar, med eller utan turbo och katalysator.

Havoline Premium15W-40 är lämplig för 4-takts motorcyklar, även då motoroljan smörjer växellåda och koppling.

Egenskaper

Havoline Premium15W-40 är tillverkad av högraffinerad mineralolja tillsammans med speciella tillsatser och är en motorolja av mycket hög kvalitet.

Havoline Premium15W-40 är oxidations- och viskositetstabil, även vid hård belastning och höga temperaturer.

Havoline Premium15W-40 håller rent och skyddar mot slam och beläggningar, vilket underlättar ekonomisk drift samt ökar motorns livslängd.

Tekniska data

Havoline Premium15W-40 uppfyller följande specifikationer:

- API SJ/CF (Licens nr: 0686)
- ACEA A2-96 och B2-98-2
- MB 229.1
- VW 505.00

Egenskaper	Enhet	Typiska analysdata *
Densitet vid 15 °C	kg/m ³	884
Flampunkt	°C	222
Lägsta flyttemperatur	°C	-30
Viskositet vid 40°C	mm ² /s (cSt)	103
Viskositet vid 100°C	mm ² /s (cSt)	13,8
Viskositetsindex		134

* Med typiska analysdata menas vilka normala analyserade värden produkten har under en längre tidsperiod.

Artikelkod: 04039 **Utgåvedatum:** 2007-08-20 **Upplysningar telefonnr:** 020-450 450

Texaco smörjmedel marknadsförs i Sverige av Preem Petroleum AB



Bilaga (länk): SAE Viskositetsgrader för Motoroljor enligt SAE J300.doc