



Havoline Synthetic 5W-40

Användningsområde

Havoline Synthetic 5W-40 är en syntetisk motorolja med högsta möjliga prestanda för året-runt bruk.

Havoline Synthetic 5W-40 är avsedd för personbilar, lätta lastbilar och motorcyklar med 4-taktsmotor som är bensin- eller dieseldrivna med/utan turbo och katalysator.

Havoline Synthetic 5W-40 är en högpresterande motorolja för högprestandamotorer, eller motorer som arbetar extra hårt, exempelvis vid dragning av husvagn eller släpvagn.

Egenskaper

Havoline Synthetic 5W-40 har bra viskositetsegenskaper vid kyla vilket ger en lättstartad motor, snabb smörjning och lägre bränsleförbrukning.

Havoline Synthetic 5W-40 minskar oljeförbrukningen och är viskositetsstabil under lång tid, vilket ger möjlighet till ökade serviceintervall där motortillverkaren anger det.

Godkännaden och specifikationer

- API SL/CF
- ACEA A3/B3
- MB 229.1
- VW 502.00/505.00
- BMW LONGLIFE 98 OIL

Egenskaper

Densitet vid 15 °C

Enhet

kg/m³

Typiska analysdata *

850

Flampunkt

°C

230

Lägsta flytttemperatur

°C

-51

Viskositet vid 40°C

mm²/s (cSt)

87

Viskositet vid 100°C

mm²/s (cSt)

13,8

* Med typiska analysdata menas vilka normala analyserade värden produkten har under en längre tidsperiod.

Artikelkod: 04071 **Utgåvedatum:** 2007-08-20 **Upplysningar telefonnr:** 020-450450

Texaco smörjmedel marknadsförs i Sverige av Preem Petroleum AB



Bilaga (länk): SAE Viskositetsgrader för Motoroljor enligt SAE J300.doc