



Havoline Ultra 5W-40

Användningsområde

Havoline Ultra 5W-40 är en semisyntetisk personbilmotorolja som är lämplig att smörja hårt belastade personbilmotorer.

Havoline Ultra 5W-40 är avsedd för att kunna erbjuda maximala serviceintervall och tillförlitlighet.

Havoline Ultra 5W-40 passar även dieselpersonbilar med direktinjekterad bränsleinsprutning.

Egenskaper

Havoline Ultra 5W-40 är baserad på semisyntetisk basolja och speciellt utvalda tillsatser för att motoroljan ska kunna hantera hård belastning och längre serviceintervall.

Havoline Ultra 5W-40 har goda visositetsegenskaper vid låga temperaturer och ger lättstartad motor med bra bränsleekonomi.

Godkännaden och specifikationer

- ACEA A3/B4-04 (inkluderar även A3/B3-04)
- VW 502.00 / 505.00
- BMW Longlife-98
- MB 229.3
- GM (SAAB/Opel): GM-LL-B-025
- Porsche
- API SL/CF

Egenskaper	Enhet	Typiska analysdata *
Densitet vid 15 °C	kg/m ³	856
Flampunkt	°C	224
Lägsta flyttemperatur	°C	-42
Viskositet vid 40°C	mm ² /s (cSt)	85
Viskositet vid 100°C	mm ² /s (cSt)	14,4

* Med typiska analysdata menas vilka normala analyserade värden produkten har under en längre tidsperiod.

Artikelkod: 04102 **Utgåvedatum:** 2007-08-20 **Upplysningar telefonnr:** 020-450 450

Texaco smörjmedel marknadsförs i Sverige av Preem Petroleum AB

Bilaga (länk):