



Motex 2T-X

Användningsområde

Motex 2T-X är delsyntetisk tvåtaktsolja avsedd för alla typer av landbaserade tvåtaktsmotorer; exempelvis: motorsågar, motorcyklar, mopeder och snöskotrar.

Motex 2T-X bör inte användas i utombordsmotorer, som kräver en speciell tvåtaktsolja för utombordare.

Motex 2T-X kan blandas direkt i bensinen eller doseras via separat injektorsystem (lubricator).

Egenskaper

Motex 2T-X motverkar driftstörningar i form av smutsiga tändstift, sotiga kanaler/portar, fastnande kolringar, lagerhaverier, repiga cylinderväggar, samt skyddar effektivt mot rost och korrosion.

Motex 2T-X minimerar rökbildningen i avgaserna.

Egenskaper

Densitet vid 15 °C

Flampunkt

Lägsta flyttemperatur

Viskositet vid 40°C

Viskositet vid 100°C

* Med typiska analysdata menas vilka normala analyserade värden produkten har under en längre tidsperiod.

Oljeinblandning

- Följ alltid motortillverkarens rekommenderade inblandning (vanligtvis 2%)
- Vid oljeinblandning direkt i bensinen: Tillsätt oljan först och sedan bensinen, för att underlätta oljeinblandningen.

Tekniska data

Motex 2T-X uppfyller följande godkända och specifikationer:

- API TC
- JASO FC
- ISO-L-EGD

Egenskaper	Enhet	Typiska analysdata *
Densitet vid 15 °C	kg/m ³	868
Flampunkt	°C	92
Lägsta flyttemperatur	°C	-27
Viskositet vid 40°C	mm ² /s (cSt)	68
Viskositet vid 100°C	mm ² /s (cSt)	10,4

Artikelkod: 04013 **Utgåvedatum:** 2002-08-08 **Upplysningar telefonnr:** 020-450 450

Texaco smörjmedel marknadsförs i Sverige av Preem Petroleum AB

Bilaga (länk):