



Ursa Super TD 15W-40

Användningsområde

Ursa Super TD 15W-40 är en dieselmotorolja av mycket hög kvalitet, speciellt utvecklad för turbomatade motorer med höga effekttuttag.

Ursa Super TD 15W-40 är även lämplig motorolja att använda i lätta transportbilar och personbilar.

Egenskaper

Ursa Super TD 15W-40 är dieselmotorolja som är avsedd för de senaste avgaskraven i Euro-4 motorer och klarar även kraven som finns i äldre motorer.

Godkännaden och prestandanivå

- ACEA E7 / E5 och B4/A3
- API-Service CI-4 /CH-4 / CG-4 /CF-4 /CF/SL
- ACEA/API/JASO : Global DHD-1
- MAN M3275
- Volvo VDS-3
- MB 228.3 och 229.1
- Cummins CES 20076/20077/20078
- Caterpillar CAT ECF-1a
- MACK EO-M
- MTU Type 2
- Allison C-4

Ursa Super TD 15W-40 är speciellt bra på att hålla rent från avlagringar, vilket minimerar slitage samt cylinderpolering och ger möjlighet till förlängda bytesintervall.

Egenskaper	Enhet	Typiska analysdata *
Densitet vid 15 °C	kg/m ³	890
Viskositet vid 40°C	mm ² /s (cSt)	110
Viskositet vid 100°C	mm ² /s (cSt)	14,5
VI		136

* Med typiska analysdata menas vilka normala analyserade värden produkten har under en längre tidsperiod.

Artikelkod: 04009 **Utgåvedatum:** 2008-02-19 **Upplysningar telefonnr:** 020-450 450

Texaco smörjmedel marknadsförs i Sverige av Preem Petroleum AB



Bilaga (länk): SAE Viskositetsgrader för Motoroljor enligt SAE J300.doc