



Ursa Ultra X 10W-40

Användningsområde

Ursa Ultra X rekommenderas till alla tunga dieselmotorfordon med förlängda oljebytesintervall överladdade (turbomatade) dieselmotorer med höga effektuttag.

Ursa Ultra X är utvecklad för att användas i moderna dieselmotorer som klarar utsläppsnivåerna i Euro-4.

Egenskaper

Ursa Ultra X är baserad på syntetisk basolja och på en avancerad teknologi som överstiger kraven från motortillverkare och minimerar partikelutsläppen som bestämts för Euro-4 motorer genom att fungera ihop med avgasreningssystem.

Ursa Ultra X uppfyller kraven för UHPD-olja (Ultra High Performance Diesel motorolja, vilket innebär att oljan överträffar motortillverkarnas krav på förlängda oljebytesintervall.

Egenskaper

Densitet vid 15 °C

Enhet
kg/m³

Typiska analysdata *

860

Viskositet vid 40°C

mm²/s (cSt)

88

Viskositet vid 100°C

mm²/s (cSt)

13,5

VI

154

* Med typiska analysdata menas vilka normala analyserade värden produkten har under en längre tidsperiod.

Ursa Ultra X minskar oljeförbrukning samt skyddar motorn vid start och under drift, genom goda viskositets-egenskaper vid både låga och höga temperaturer.

Ursa Ultra X minimerar slitage och beläggningar på turbo, kolvar, ringar, kamaxel, foder, ventiler, lager, vipparmar genom goda smörjande och rengörande egenskaper.

Prestandnivå och godkännanden

- ACEA E6-04 och E7-04
- Volvo VDS-3 LSA
- Renault RXD/RLD-2
- DAF HP-2
- MAN M3477 / M3277 CRT
- MTU Typ 3.1
- MB 228.51

Artikelkod: 04268 **Utgåvedatum:** 2008-04-04 **Upplysningar telefonnr:** 020-450 450

Texaco smörjmedel marknadsförs i Sverige av Preem Petroleum AB

Bilaga (länk):