



## Multifak EP 2

### Användningsområde

Multifak EP 2 är ett universalfett för industri och motorfordon.

Multifak EP 2 har mycket goda egenskaper som gör det användbart till allt ifrån snabbgående rullager till högt belastade glidlager i valsar och pressar.

Multifak EP 2 är avsett för smörjning hjullager och många andra detaljer i fordon.

### Egenskaper

Multifak EP 2 är förtjockat av en litiumtvål och är mekaniskt stabilt.

Multifak EP 2 har mycket goda rostskyddande egenskaper och inverkar ej korrosivt på icke-järnmetaller (d.v.s. mässing, brons och babbitt) i lager.

### Specifikationer och godkännaden

- DIN 51502: KP 2 K-30
- ISO 6743-09: ISO-L-XCCEB2
- Vogel, Safematic

### Egenskaper

Färg

NLGI-nr

Penetration, arbetat

Basoljeviskositet vid 40°C

Droppunkt

Förtjockningsmedel

Arbetstemperatur intervall

\* Med typiska analysdata menas vilka normala analyserade värden produkten har under en längre tidsperiod.

### Enhet

mm<sup>2</sup>/s (cSt)

°C

°C

### Typiska analysdata \*

Gul-brunt

2

280

200

>200

Litiumtvål

-30 till + 140

**Artikelkod:** 04171 **Utgåvedatum:** 2008-04-04 **Upplysningar telefonnr:** 020-450 450

**Texaco smörjmedel marknadsförs i Sverige av Preem Petroleum AB**

**Bilaga (länk):**