



Novatex Heavy EP 2

(Tidigare namn: Dumper Grease EP 2)

Användningsområde

Novatex Heavy EP 2 är ett smörjfett som utvecklats för smörjning av entreprenadfordon och andra tillämpningar där ett vattenavvisande smörjfett önskas.

Egenskaper

Novatex Heavy EP 2 är smörjfett med extremt vattenresistent kalciumtvål och har mycket god vidhäftningsförmåga.

Novatex Heavy EP 2 rekommenderas för smörjning av tungt belastade glidlager och rullager som arbetar vid måttliga temperaturer och endast låga varvtal.

Specifikationer

- DIN 51 502: KP 2 K-30
- ISO 6743-09: ISO-L-XCCHB2

Novatex Heavy EP 2 kan med fördel användas för smörjning av vattenpumpar då fettet är vattenresistent..

Egenskaper	Enhet	Typiska analysdata *
Färg		Gul-brunt
Penetration, arbetat	mm/10	280
Basoljeviskositet vid 40°C	mm ² /s (cSt)	800
Droppunkt	°C	145
Förtjockningsmedel		Vattenfri kalciumtvål
SKF EMCOR: korrosionstest	SS 15 51 30	0/0
Four ball (DIN 51350)	N	2800
SKF R2F Test A/B (120°C)		Samtliga godkända
Användningstemperatur	°C	-30 till + 120

* Med typiska analysdata menas vilka normala analyserade värden produkten har under en längre tidsperiod.

Artikelkod: 04215 **Utgåvedatum:** 2007-12-11 **Upplysningar telefonnr:** 020-450 450

Texaco smörjmedel marknadsförs i Sverige av Preem Petroleum AB

Bilaga (länk):