



Geartex EP-C 80W-140

Användningsområde

Geartex EP-C 80W-140 är en transmissionsolja med mycket goda EP-egenskaper (EP= Externe Pressure) för fordon som kräver API GL-5 och även för vissa ormväxlar.

OBS: Geartex EP-C 80W-140 (API GL-5) skall inte användas i manuellväxellådor där API GL-4 rekommenderas eller i enkla reduktionsväxlar där oljetemperaturen överskrider 95°C.

Geartex EP-C 80W-140 rekommenderas för olika typer av transmissioner, exempelvis: manuella växellådor (GL-5), bakaxlar, differentialer, hypoider (vanlig eller differentialsjärr) och vissa reduktionsväxlar.

Tekniska data

Geartex EP-C 80W-140 uppfyller följande specifikationer och krav:

- API GL-5
- MIL-L-2105C/D
- NATO : 0-228

Egenskaper

Geartex EP-C 80W-140 är transmissionsolja med kraftiga EP-egenskaper för att skydda kuggtänder och andra hårt belastade ytor från slitage och utmattning.

Egenskaper

Egenskaper	Enhet	Typiska analysdata *
Densitet	kg/m ³	900
Lägsta flyttemperatur	°C	-33
Viskositet vid 40°C	mm ² /s (cSt)	220
Viskositet vid 100°C	mm ² /s (cSt)	24,6
Viskositetsindex		141

* Med typiska analysdata menas vilka normala analyserade värden produkten har under en längre tidsperiod.

Artikelkod: 04052 **Utgåvedatum:** 2002-11-11 **Upplysningar telefonnr:** 020-450 450

Texaco smörjmedel marknadsförs i Sverige av Preem Petroleum AB



Bilaga (länk): [Viskdiagram_Geartex_EPC_80W-140.doc](#) [Viskositets klassificering SAE för MTF.doc](#)