



Geartex LS 80W-90

Användningsområde

Geartex LS 80W-90 är en speciell transmissionsolja för bakaxel differential med behov av modifierande friktion (LS = Limited Slip).

Geartex LS 80W-90 rekommenderas för bakaxlar på tunga fordon där differentialen tenderar att vibrera eller föra oväsen.

Geartex LS 80W-90 passar även till bakaxlar på fordon där endast API GL-5 är rekommenderat.

Egenskaper

Geartex LS 80W-90 innehåller en speciell friktionstilläts (LS: Limited Slip = kontrollerad slirning) som minskar oljudet (vibrationer) från differentialbromsens friktionsslammer.

Geartex LS 80W-90 har kraftiga EP-egenskaper och tillsatser som skyddar mot oxidation och korrosion.

Tekniska data

Geartex LS 80W-90 uppfyller följande normer:

- API GL-5
- ZF TE ML-05C
- ZF TE ML-12C

Egenskaper

Densitet vid 15 °C

Flampunkt

Lägsta flyttemperatur

Viskositet vid 40°C

Viskositet vid 100°C

vid -26°C

Viskositetsindex

* Med typiska analysdata menas vilka normala analyserade värden produkten har under en längre tidsperiod.

Enhet

kg/m³

°C

°C

mm²/s (cSt)

mm²/s (cSt)

mPs (cP)

Typiska analysdata *

903

214

-33

136

14,8

130000

110

Artikelkod: 04055 **Utgåvedatum:** 2007-08-23 **Upplysningar telefonnr:** 020-450 450

Texaco smörjmedel marknadsförs i Sverige av Preem Petroleum AB



Bilaga (länk): [Viskdiagram_Geartex_LS_80W-90.doc](#) [Viskositets klassificering SAE för MTF.doc](#)