



Texamatic 7045E

Användningsområde

Texamatic 7045E är en automatväxellådsolja högsta prestanda (ATF= Automatic Transmission Fluid) för användning i personbilar, lastbilar och entreprenfordon där Dextron III är rekommenderad.

Texamatic 7045E har speciellt avpassade friktions-egenskaper för att ge mjuk och följsam växling.

Tekniska data

Texamatic 7045E uppfyller följande specifikationer:

Texamatic 7045E är godkänd och licenserad enligt GM:s senaste Dextron III specifikation (6417-M), ibland omnämnd som "Dextron III-G".

- GM Dexron III (Licens nr 34100)
- MAN 339 typ F
- Caterpillar TO-2
- Voith Diwa 55.6335.10 (hette tidigare G607)
- Detroit Diesel Allison: C-4 (C4-29483700)
- Ford Mercon (OBS, dock ej Mercon V !)
- Ford M2C 138-CJ & M2C166-H
- ZF TE-ML-04D, -09 och -17C

Texamatic 7045E rekommenderas även för styrservo- och hydraulsystem där en olja med ISO VG 32 önskas.

Egenskaper

Texamatic 7045 är tillverkad av speciell basolja och högprestandatillsatser för att oljan skall få rätt friktionsegenskaper, pumpbarhet vid låg temperatur, oxidationstabilitet, korrosionsskydd och minimal skummning.

Egenskaper

Egenskaper	Enhet	Typiska analysdata *
Färg		Röd
Densitet vid 15 °C	kg/m ³	862
Flampunkt	°C	200
Lägsta flyttemperatur	°C	-51
Viskositet vid 40°C	mm ² /s (cSt)	34
Viskositet vid 100°C	mm ² /s (cSt)	7,4
Viskositetsindex		198

* Med typiska analysdata menas vilka normala analyserade värden produkten har under en längre tidsperiod.

Artikelkod: 04940 **Utgåvedatum:** 2007-08-16 **Upplysningar telefonnr:** 020-450 450

Texaco smörjmedel marknadsförs i Sverige av Preem Petroleum AB



Bilaga (länk): Viskdiagram_Texamatic_7045E.doc