



Textran TDH Premium

Användningsområde

Textran TDH Premium är en kombinerad transmission och hydraulolja speciellt avsedd för traktorer och hjullastare som behöver en "Universal Traktor Transmissions Olja" (UTTO).

Textran TDH Premium har friktionsegenskaper avpassade för traktorer där lamellbromsar arbetar i oljebad (så kallade "våta bromsar").

Egenskaper

Textran TDH Premium har bra viskositetsegenskaper vid låga temperaturer, motverkar skumbildning, har god filtrerbarhet, hög oxidationsstabilitet och bra skydd mot korrosion/rost.

Egenskaper

Densitet vid 15 °C

Flampunkt, COC

Lägsta flyttemperatur

Viskositet vid 40°C

Viskositet vid 100°C

Viskositet vid -20°C

Textran TDH Premium har mycket bra smörjande förmåga och har friktionsmodifierande, för att ge rätt glidfriktion för kopplingar och "våta bromsar".

Godkännaden och prestanda

- API GL-4

- John Deere: JD 20C

- Ford New Holland: M2C 86B/C, M2C 134 A/B/C/D

- Caterpillar: TO-2

- Massey Ferguson: MF 1141 / MF1135 / MF 1143

- Allison: C-3

- Volvo: 97303 (VME WB 101)

- J.I. Case: MS 1206 / MS 1207 / MS 1209

- ZF: TE- ML 03E / TE-ML 05F / TE-ML 06K

Egenskaper	Enhet	Typiska analysdata *
Densitet vid 15 °C	kg/m ³	884
Flampunkt, COC	°C	222
Lägsta flyttemperatur	°C	-45
Viskositet vid 40°C	mm ² /s (cSt)	58
Viskositet vid 100°C	mm ² /s (cSt)	9,4
Viskositet vid -20°C	MPas (cP)	4700

* Med typiska analysdata menas vilka normala analyserade värden produkten har under en längre tidsperiod.

Artikelkod: 04053 **Utgåvedatum:** 2005-06-21 **Upplysningar telefonnr:** 020-450 450

Texaco smörjmedel marknadsförs i Sverige av Preem Petroleum AB



Bilaga (länk): [Viskdiagram_Textran_TDH_Premium.doc](#)